




SKIPLoader - MULTIBENNA - MULTIBENNES - ABSETZKIPPER

SPECIAL EQUIPMENT

MB 14
ON HOOKLIFT
CRADLE



BOB Sistemi Idraulici S.p.A.



STANDARD FEATURES

- Twin telescopic arms run mm 1.400
- L1: Lifting capacity at ground level ton 14
- L2: Lifting cap. extended arms tons 9
- L3: Lifting cap. 800 mm under the ground level ton 9
- L4: Lifting cap. 800 mm under the ground level with extended arms ton 5,5
- N. 4 flow controls with ground hand levers
- Rear independent stabilizing feet
- Tipping hooks with ground control
- Adjustable platform wedges
- Painting in bottom antirust red or grey chassis colour
- Operating manual and spare parts book
- Basic equipment weight: kg 4.000 ca.*
- N. 4 adjustable chains with safety hook locks
- Hoisting cylinders rods protection carter

*The weight is indicative and referred to the basic skip loader without options, accessories and ancillary equipment

OPTIONS

- Front cab protection panel
- Front platform extension
- Mechanical security on tipping hook (DIN 30720)
- Independent sliding arms
- Radio remote control BOBEASY
- Regenerating oil system (double speed)
- Arms connecting bar
- Electro-pneumatic cab control on mobile hand-board
- Monitoring led arms in resting position
- Monitoring led for stabilizing feet
- Signalling of tipping hooks position
- Rear lights integrated in the headstock carter

CARATTERISTICHE STANDARD

- Bracci telescopici gemellati sfilo mm 1.400
- L1: Capacità di sollevamento da terra ton 14
- L2: Cap. sollevamento bracci estesi ton 9
- L3: Cap. sollevamento 800 mm sotto livello ton 9
- L4: Cap. sollevamento 800 mm sotto livello con bracci estesi t 5,5
- N. 4 elementi di comando con leve a terra
- Stabilizzatori posteriori
- Ganci di ribaltamento con controlli a terra
- N. 4 catene regolabili con gancio di sicurezza
- Cunei piattaverniciatura colore telaio antiruggine rosso o grigi
- Manuale uso e manutenzione e elenco ricambi
- Peso base attrezzatura: kg 4.000 ca.**

* Il peso è indicativo si riferisce alla multibenna senza opzioni e accessori

OPTIONAL

- Pannello frontale di protezione cabina
- Estensione piattaforma frontale
- Sicurezza meccanica sul gancio di ribaltamento (DIN 30720)
- Bracci indipendenti
- BOBEASY telecomando radio
- Protezione cilindri di sollevamento
- Sistema rigenerativo olio (doppia velocità)
- Barra connessione bracci
- Comandi elettro-pneumatici in cabina su pulsantiera mobile
- Led monitoraggio bracci in posizione di riposo
- Monitoraggio per piedi stabilizzatori
- Segnalazione posizione ganci di ribaltamento
- Luci posteriori integrati nel carter testata posteriore

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Bras télescopiques jumelés prolongement mm 1.400
- L1: Capacité de levage à terre ton 14
- L2: Cap. levage bras tendu ton 9
- L3: Cap. levage 800 mm inférieur ton 9
- L4: Cap. levage 800 mm inférieur avec bras tendu ton 5,5
- N. 4 éléments de commande avec contrôle à terre
- Stabilisateur arrière indépendant
- Crochet de basculement avec contrôle à terre
- Réservoir frontal avec support
- N. 4 chaînes réglables avec crochet de sécurité
- Coins de plateforme ajustables
- Peinture en apprêt couleur du châssis rouge ou gris
- Manuel des opérations, entretien et pièces détachées
- Poids de base d'équipement : kg 4.000 ca.*

*le poids est indicatif et se réfère à Multibennes sans options et accessoires

OPTIONS

- Panneau frontal de la protection cabine
- Extension frontal de la plateforme
- Sécurité mécanique sur le crochet de basculement (DIN 30720)
- Bras coulissants indépendants
- BOBEASY radio contrôle
- Témoin pour cylindre de bennage
- Système de régénération d'huile (double vitesse)
- Barre connexion bras
- Commandes électropneumatiques en cabine avec manipulateur mobile
- Bras de moniteur LED en phase de repos
- Témoin pour pied stabilisateur
- Signalisation de position des crochets de basculement
- Feux arrière intégrés dans le carter arrière

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Doppelte Teleskoparme Bewegung mm 1.400
- L1: Hubkapazität bei Bodenaufnahme 14
- L2: Hubkapazität bei ausgefahrenen Armen 9 t
- L4: Hubkapazität bei 800 mm Grube mit ausgefahrenen Armen 5,5 t
- 4 Kontrollelemente mit Bedienung vom Boden
- Hintere unabhängige Abstützfüße
- Kippheben mit Bodensteuerung
- 4 verstellbare Ketten mit Sicherheitsverschluss
- Vorderer Öltank mit Befestigungsrahmen
- Verstellbare Keile auf der Rampe
- Lackierung in Rostschutzfarbe rot oder Fahrgestellfarbe grau
- Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste
- Gewicht Grundausstattung: kg 4.000 ca.*

*Das Gewicht ist eine ungefähre Angabe und bezieht sich auf die Grundausstattung des Absetzkippers, ohne Zubehör und zusätzliche Ausstattungen

ZUBEHÖR

- Vorderer Kabinenschutz
- Vordere Rampenverlängerung
- Mechanische Kipphebensicherung (DIN 30720)
- Unabhängige Schiebearme
- BOBEASY Funk Fernbedie
- Schutzabdeckung für Hubzylinderstange
- Ölregenerierung (doppelte Geschwindigkeit)
- Verbindungsstange für Doppelarme
- Elektropneumatische Kabinenkontrolle vom mobilen
- Schaltpult
- LED-Überwachung für Arme in Ruhestellung
- LED-Überwachung für Abstützfüße
- Positionsanzeige für Kippheben
- Rücklichter in die hintere Abdeckung integriert